

Spojovací kusy pro CD 60

Popis produktu:

Spojky se používají pro spojení dvou sádkartonových, ocelových profilů CD 60, což umožňuje prodloužení konstrukce rastru. Vyrábí se lisováním z válcovaného, pozinkovaného plechu o tloušťce 0.55 mm. Spojka neslouží jako nosný prvek a je dodávána v několika variantách. Z důvodu pevnosti konstrukce musí být zajištěna rozmanitost spojů u sousedních profilů rastru.



Rozsah použití:

Produkty slouží ke spojování profilů (CD 60x27) montované konstrukce složených v pevných konstrukcích budov.

Charakteristika:

Materiál	Válcovaný plech DX51
Povrch	Pozinkovaný – min Z100 (ČSN EN 10327)
Tloušťka	0.80 mm / 1.00 mm (ČSN EN 10143)
Hořlavost	Třída A1 (EN 14195)
Trvanlivost	Třída B
Nebezpečné látky	NPD

Varianty výrobků:

Kód	Název	Zatížení	Balení	Váha
TMD-0145 (1.348122.1 T)	Spojka CD 60/27 - 0.80 mm	- kN	100 ks	0,0375 kg
TMD-0144 (1.348122 T)	Spojka CD 60/27 - 0.100 mm	- kN	100 ks	0,0437 kg

Skutečná hmotnost výrobku se může lišit v rozsahu +/-5% dle ČSN EN10143

Montáž:

Spojky CD ukotvíme nasunutím do profilu (CD60x27) až po dorazové plechy z jedné strany, následně z druhé strany nasuneme druhý profil.

Balení:

Spojky CD jsou baleny po 100 ks v kartonové krabici. Každý rozměr je označen identifikačním štítkem.



Spojovací kusy pro CD 60

Skladování:

Produkt je zapotřebí skladovat v suchém a temperovaném prostředí, aby nedocházelo ke kondenzování vody na povrchu produktu.

Technický výkres:

