

# Křížová spojka CD UA 50 ohnutá

## Popis produktu:

Spojka je používána pro montáž dvouúrovňového, křížového rastru tvořeného sádkartonovými, ocelovými profily CD 60 a UA 50. Vyrábí se lisováním z válcovaného, pozinkovaného plechu o tloušťce 1.00 mm.

Pro usnadnění práce je spojka dodávána již v ohnutém stavu a do profilů se zajistí nacvaknutím.



## Rozsah použití:

Produkt slouží ke spojování křížového rastru tvořeného z ocelových profilů CD 50 v montované sádkartonové konstrukci.

## Charakteristika:

Identifikační kód	TMD-0199
Objednací kód	1.348167.1 T
Název	Křížová spojka CD UA 50 - ohnutá
Balení	50 ks
Hmotnost	0.0375 kg
Zatížení	0.40 kN
Materiál	Válcovaný plech DX51
Povrch	Pozinkovaný – min Z100 (ČSN EN 10327)
Tloušťka	1.00 mm (ČSN EN 10143)
Hořlavost	Třída A1 (EN 14195)
Trvanlivost	Třída B
Nebezpečné látky	NPD

skutečná hmotnost výrobku se může lišit v rozsahu +/-5% dle ČSN EN10143

## Montáž:

Křížovou spojku CD UA ukotvíme nasazením přes vrchní profil (CD50) a následným zatlačením na spojku a spodní profil proti sobě zacvakneme.



# Křížová spojka CD UA 50 ohnutá

## Balení:

Křížové spojky ohnuté jsou baleny po 50 ks v kartonové krabici, která je označena identifikačním štítkem. Rozměr kartonové krabice je 384x189x73mm.

## Skladování:

Produkt je zapotřebí skladovat v suchém a temperovaném prostředí, aby nedocházelo ke kondenzování vody na povrchu produktu.



## Technický výkres:

