

Popis produktu:

Produkt je vyroben lisováním z válcovaného, pozinkovaného plechu o tloušťce 0,60mm a opatřen samolepicí oboustrannou páskou.

Rozsah použití:

Pendex je používán pro uchycení minerální vaty v předsazených stěnách jako záchytný prvek izolace proti vypadnutí.



Charakteristika:

Identifikační kód	1.348127 T
Objednací kód	TMD-0152
Název	Pendex
Balení	100 ks
Hmotnost	0,0167 kg
Zatížení	- kN
Materiál	Válcovaný plech DX51
Povrch	Pozinkovaný – min Z100 (ČSN EN 10327)
Tloušťka	0.60 mm (ČSN EN 10143)
Hořlavost	Třída A1 (EN 14195)
Trvanlivost	Třída B
Nebezpečné látky	NPD

Varianty výrobků:

Kód	Název	Zatížení	Balení	Váha
TMD-0152 (1.348127 T)	Pendex	- kN	100 ks	0,0167 kg

Skutečná hmotnost výrobku se může lišit v rozsahu +/-5% dle ČSN EN10143

Montáž:

Montáž se provádí stržením krycí folie oboustranné lepicí pásky, která je na produktu nalepena. Po sejmutí této fólie nalepíme pendex na stěnu. Následně na hroty pendexu narazíme vatu.

Pendex po nalepení na stěnu můžeme pro vyšší pevnost přišroubovat pomocí šroubu přímo k desce pro zajištění.



Balení:

Pendexy jsou baleny po 100 ks v kartonové krabici označené identifikačním štítkem. Rozměr kartonové krabice je 384x224x159mm.

Skladování:

Produkt je zapotřebí skladovat v suchém a temperovaném prostředí, aby nedocházelo ke kondenzování vody na povrchu produktu

Technický výkres:

