

Propojovací úhelník UA 50

Popis produktu:

Produkt je vyroben z ocelového/pozinkovaného plechu v tloušťce 1,5 mm. Otvory o průměru 8 mm spolu s oválnými otvory slouží pro montáž konstrukce.

Rozsah použití:

Produkt slouží k připojení výztužných profilů na stěny a stropy, slouží jako příslušenství k profilové řadě UA pro montáž sádkartonových konstrukcí. Může také sloužit pro ukotvení ocelových dveřních zárubní a dodává se bez spojovacího materiálu.



Charakteristika:

Materiál	Válcovaný plech DX51
Povrch	Pozinkovaný – min Z100 (ČSN EN 10327)
Tloušťka	1.50 mm (ČSN EN 10143)
Hořlavost	Třída A1 (EN 14195)
Trvanlivost	Třída B
Nebezpečné látky	NPD

Varianty výrobků:

Kód	Název	Zatížení	Balení	Váha
TMD-0196 (1.348165 T)	Propojovací úhelník UA 50	- kN	100 ks	0,0548 kg
TMD-3889 (1.348165 SADA)	Propojovací úhelník UA 50 - Montážní sada	- kN	1 bal	0,0548 kg

Skutečná hmotnost výrobku se může lišit v rozsahu +/-5% dle ČSN EN10143

Montáž:

Montáž se provádí ukotvením jedné strany úhelníku na zem do betonu skrze kulaté otvory za pomoci natloukacích hmoždinek. Část úhelníku s oválným otvorem se přišroubuje k profilu UA za pomoci šroubu M8, matky M8 a podložky M8.



Propojovací úhelník UA 50

Balení:

Propojovací úhelníky jsou baleny po 100 ks v kartonové krabici o rozměru 304x189x73mm s identifikačním štítkem.

Montážní sada úhelníků je balena po 4 kusech společně s natloukácí hmoždinkou 8x60 mm po 8 ks, podložkou M8 po 8 ks, šroubem M8x16 po 8 ks a matkou M8 po 8 ks v kartonové krabici 120x60x47mm.



Skladování:

Produkt je zapotřebí skladovat v suchém a temperovaném prostředí, aby nedocházelo ke kondenzování vody na povrchu produktu.

Technický výkres:

