

Jezdec profilu CD 60/27 Klick fix

Popis produktu:

Speciální závěs Klick fix je vyrobený z ocelového, válcovaného, pozinkovaného plechu, určený pro zavěšení CD 60/27 profilu s upevněním k nosné konstrukci. Instalace je možná pomocí šroubů na stranách závěsu, stropním trnem uprostřed nebo závitovou tyčí. Závěs se velice hodí k nízkému zavěšení stropu, u kterého tak vzniká více prostoru pod ním.



Rozsah použití:

- Produkt se hodí k nízkému zavěšení stropu kde je zapotřebí ušetřit co nejvíce místa. V takovémto případě se závěs připevňuje přímo na pevnou konstrukci budovy.
- K uchycení druhé úrovně roštu profilů v případě použití izolační fólie, která je umístěna na první úrovni což zabrání protržení fólie (náhrada křížové spojky).
- Ke snížení stropu pomocí závitové tyče, která se upevní do středové díry.

Charakteristika:

Identifikační kód	TMD-4755
Objednací kód	TMD-4755
Název	Jezdec profilu CD 60/27 – Klick fix
Balení	100 ks
Hmotnost	0.0297 kg
Zatížení	0.50 kN (<i>doporučené</i>) 2.92 kN (<i>maximální zkoušené</i>)
Materiál	Válcovaný plech DX51
Povrch	Pozinkovaný – min Z100 (ČSN EN 10327)
Tloušťka	1.00 mm (ČSN EN 10143)
Hořlavost	Třída A1 (EN 14195)
Trvanlivost	Třída B
Nebezpečné látky	NPD

Skutečná hmotnost výrobku se může lišit v rozsahu +/-5% dle ČSN EN10143

Montáž:

Ukotvení závěsu je možné pomocí samořezných šroubů a krajních děr. Dále pak stropního trnu nebo závitové tyče a středové díry. Po ukotvení závěsu se CD profil na závěs pouze nacvakne. Prolisy zajistí fixaci profilu a omezí jeho pohyb.



Jezdec profilu CD 60/27 Klick fix

Balení:

Produkt je balený po 100 ks v kartonové krabici označené identifikačním štítkem.

Doporučené skladování:

Produkt je zapotřebí skladovat v suchém a temperovaném prostředí, aby nedocházelo ke kondenzování vody na povrchu produktu a poničení obalu.

Technický výkres:

