

Rychlozávěs pérový zaoblený

Popis produktu:

Závěs je používán jako kotvicí prvek pro rychlé uchycení sádkartonových, ocelových profilů CD 60 do pevné konstrukce budov ve vodorovném systému. Je vyráběn lisováním válcovaného, pozinkovaného plechu v tloušťce 0.80 mm a jednopérové svorky, která je k závěsu připevněna pomocí dvou nýtů.

Rozsah použití:

Produkt slouží pro zavěšení profilů (CD 60x27) montované konstrukce složených v pevných konstrukcích budov.

Charakteristika:

Materiál	Válcovaný plech DX51
Povrch	Pozinkovaný – min Z100 (ČSN EN 10327)
Tloušťka	0.80 mm (ČSN EN 10143)
Hořlavost	Třída A1 (EN 14195)
Trvanlivost	Třída B
Nebezpečné látky	NPD

Varianty výrobků:

Kód	Název	Zatížení	Balení	Váha
TMD-0133 (1.348115 T)	Rychlozávěs pérový CD 60/27 - zaoblený	0,25 kN	100 ks	0,0235 kg
TMD-1614 (1.348115.1 T)	Rychlozávěs bez pera CD 60/27 - zaoblený	0,25 kN	100 ks	0,0150 kg
TMD-3876 (1.348115 T15)	Rychlozávěs pérový CD 60/27 - zaoblený (blistr 15ks)	0,25 kN	1 bal	0,3800 kg
TMD-5404	Rychlozávěs pérový CD 60/27 - zaoblený (sáček 15ks)	0,25 kN	1 bal	0,3700 kg

Skutečná hmotnost výrobku se může lišit v rozsahu +/-5% dle ČSN EN10143

Montáž:

Montáž se provádí nasunutím do profilu a na závěsný drát, který se nasune na jednopero - dojde k zavěšení konstrukce. Spojení drátu s jednopерem umožňuje jednoduché a rychlé vyrovnání konstrukce.



Rychlozávěs pérový zaoblený

Balení:

Rychlozávěsy pérové zaoblené i rychlozávěsy zaoblené bez pera jsou baleny po 100 ks v kartonové krabici. Blistrové a sáčkové balení je tvořeno 15 ks rychlozávěsů s perem v průhledné plastové krabici s kartonovým štítkem obsahující informace o produktu. Každý rozměr je označen identifikačním štítkem.



Skladování:

Produkt je zapotřebí skladovat v suchém a temperovaném prostředí, aby nedocházelo ke kondenzování vody na povrchu produktu.



Technický výkres:

