

# Rychlozávěsy Tragprofilu U

## Popis produktu:

Produkt je vyráběn lisováním válcovaného pozinkovaného plechu o průměru 1.00 mm a jednopérové svorky, která je k závěsu připevněna pomocí dvou nýtů. Vyrábí se i s variantou bez pera.

## Rozsah použití:

Závěs je používán jako kotvicí prvek pro rychlé uchycení podhledových profilů Tragprofil do pevné konstrukce budov ve vodorovném systému.

## Charakteristika:

<b>Materiál</b>	Válcovaný plech DX51
<b>Povrch</b>	Pozinkovaný – min Z100 (ČSN EN 10327) Antikorozní úprava Delta Tone
<b>Tloušťka</b>	1.00 mm (ČSN EN 10143)
<b>Hořlavost</b>	Třída A1 (EN 14195)
<b>Trvanlivost</b>	Třída B
<b>Nebezpečné látky</b>	NPD

Skutečná hmotnost výrobku se může lišit v rozsahu +/-5% dle ČSN EN10143

## Varianty výrobků:

Kód	Název	Zatížení	Balení	Váha
TMD-4467 (1.3482177)	Rychlozávěs pérový U 40/28 - L	0,20 kN	100 ks	0,0235 kg
TMD-4725	Rychlozávěs bez pera U 40/28 - L	0,40 kN	100 ks	0,0155 kg

## Montáž:

Montáž se provádí nasazením do profilu a jeho následné otočení o 90 stupňů. Strana s perem se nasune skrz otvory na závěsný drát, což umožňuje jednoduché a rychlé vyrovnání konstrukce.



# Rychlozávěsy Tragprofilu U

## Balení:

Rychlozávěsy Tragprofilu U jsou baleny po 100 ks v kartonové krabici. Každý obal je označen identifikačním štítkem.

## Doporučené skladování:

Produkt je zapotřebí skladovat v suchém a temperovaném prostředí, aby nedocházelo ke kondenzování vody na povrchu produktu.



## Technický výkres:

