

# Rychlozávěs na dřevo

## Popis produktu:

Závěs je používán jako kotvicí prvek pro rychlé uchycení dřevěných trámů do pevné konstrukce budov ve vodorovném systému. Je vyráběn lisováním válcovaného pozinkovaného plechu v tloušťce 1.00 mm a jednopérové svorky, která je k závěsu připevněna pomocí dvou nýtů.

## Rozsah použití:

Závěs je používán jako kotvicí prvek pro rychlé uchycení dřevěných trámů do pevné konstrukce budov ve vodorovném systému.



## Charakteristika:

Identifikační kód	TMD-0135
Objednací kód	1.348116 T
Název	Rychlozávěs pérový pro dřevo
Balení	100 ks
Hmotnost	0.0210 kg
Zatížení	0,50 kN
Materiál	Válcovaný plech DX51
Povrch	Pozinkovaný – min Z100 (ČSN EN 10327) Antikorozní úprava Delta Tone
Tloušťka	1.00 mm (ČSN EN 10143)
Hořlavost	Třída A1 (EN 14195)
Trvanlivost	Třída B
Nebezpečné látky	NPD

## Montáž:

Montáž se provádí přišroubováním trámu k závěsu z boční strany skrz otvory o průměru 6mm pomocí vrtů FN, což umožňuje jednoduché a rychlé vyrovnání konstrukce. Strana s jednopérem se nasune na závěsný drát.



# Rychlozávěs na dřevo

## Balení:

Rychlozávěs s hákem je balený po 100 ks v kartonové krabici označen identifikačním štítkem.

## Doporučené skladování:

Produkt je zapotřebí skladovat v suchém a temperovaném prostředí, aby nedocházelo ke kondenzování vody na povrchu produktu.

## Technický výkres:

