

Nonius spodní díl pro dřevo

Popis produktu:

Je vyráběn lisováním válcovaného pozinkovaného plechu v tloušťce 1.00 mm. Závěsy nonius se používají v systémech, kde je vyžadována vyšší nosnost, požární odolnost a vzpěrná pevnost. Komplet se vždy skládá z vrchního dílu, spodního dílu a pojistné závlačky.



Rozsah použití:

Spodní díl kompletu nonius je používán jako kotvicí prvek pro uchycení dřevěných trámů do pevné konstrukce budov ve vodorovném systému.

Charakteristika:

Identifikační kód	1.348161 T
Objednací kód	TMD-0190
Název	Nonius spodní díl pro dřevo
Balení	100 ks
Hmotnost	0.0440 kg
Zatížení	0,50 kN
Materiál	Válcovaný plech DX51
Povrch	Pozinkovaný – min Z100 (ČSN EN 10327)
Tloušťka	1.00 mm (ČSN EN 10143)
Hořlavost	Třída A1 (EN 14195)
Trvanlivost	Třída B
Nebezpečné látky	NPD

Skutečná hmotnost výrobku se může lišit v rozsahu +/-5% dle ČSN EN10143

Montáž:

Montáž tohoto dílu se provádí přišroubováním trámku z boční strany závěsu pomocí vrtů FN (rámová hlava) a následném uchycení k hornímu dílu noniusu přes dvě pojistné závlačky.



Nonius spodní díl pro dřevo

Balení:

Nonius je balen po 100 ks v kartonové krabici, která je označena identifikačním štítkem.

Skladování:

Produkt je zapotřebí skladovat v suchém a temperovaném prostředí, aby nedocházelo ke kondenzování vody na povrchu produktu.

Technický výkres:

