

Ochranný roh sádrokartonu

Popis produktu:

Ochranný roh sádrokartonu se vyrábí lisováním z válcovaného, pozinkovaného plechu o tloušťce 0.55 mm.

Rozsah použití:

Roh je používán jako ochrana při přepravě sádrokartonových desek či jiného materiálu.

Charakteristika:

Identifikační kód	TMD-200
Objednací kód	1.348168 T
Název	Ochranný roh sádrokartonu
Balení	100 ks
Hmotnost	0.0320 kg
Zatížení	- kN
Materiál	Válcovaný plech DX51
Povrch	Pozinkovaný – min Z100 (ČSN EN 10327)
Tloušťka	0.55 mm (ČSN EN 10143)
Hořlavost	Třída A1 (EN 14195)
Trvanlivost	Třída B
Nebezpečné látky	NPD

Skutečná hmotnost výrobku se může lišit v rozsahu +/-5% dle ČSN EN10143



Balení:

Ochranný roh je balen po 100 ks v kartonové krabici, která je označena identifikačním štítkem.

Skladování:

Produkt je zapotřebí skladovat v suchém a temperovaném prostředí, aby nedocházelo ke kondenzování vody na povrchu produktu.



Ochranný roh sádkartonu

Technický výkres:

